

# Univerzální nabíječka PCI-505 s LCD

## Uživatelská příručka



Univerzální nabíječka Li-Ion baterií umožňuje nabíjet velké množství vyjímatelných baterií o šířce 32 mm do 51 mm. U užších baterií si můžete vypomocť vložením kousku plastu nebo kartonu. Při nabíjení baterie je možno zároveň nabíjet i MP3/MP4, mobilní telefony, digitální kamery aj. zařízení, pomocí USB konektoru, který se nachází na boční straně nabíječky.

### Parametry:

Vstup: 100–240 V<sub>~</sub>, 50/60 Hz, 150 mA

Výstup: Nabíjecí hroty: 4,2 V<sub>–</sub> a 600 mA ± 50 mA

USB konektor: 5,2 V<sub>–</sub> a 1250 mA

Rozměry: 85 × 52 × 27 mm

Hmotnost: 52 g

### Vlastnosti:

- Je-li baterie plně nabitá, nabíjení se automaticky vypne.
- Inteligentní výstupní obvod chrání baterii proti přebití i proti zkratu.
- LCD displej zobrazuje stav nabití a připojení.

### Návod k použití:

- 1) Vyklopte na zadní straně 220 V ≈ USA vidlici a připojte k ní redukci evropské zástrčky.
- 2) Zastrčte nabíječku do zásuvky.
- 3) Připojte nabíjený produkt:
  - a) Zastrčte do USB konektoru kabel s USB zástrčkou. Na druhém konci kabelu připojte nabíjený produkt.
  - b) Vysuňte držák baterií na vzdálenost, která odpovídá šířce vyjímatelné baterie (32–51 mm) a vložte baterii. U užších baterií si můžete vypomocť vložením kousku plastu nebo kartonu. Posuňte nabíjecí hroty tak, aby byly proti nabíjecím ploškám baterie. Bývají na bateriích označeny symboly (+) a (–). Nabíječka si sama zjistí polaritu baterie a podle ní nastaví nabíjení.
- 4) Poté, co displej ukáže, že je baterie nabitá, vyjměte ji a odpojte nabíječku ze zásuvky.