



- ★ Připojení 4G – stabilní online provoz
- ★ Obousměrná hlasová komunikace
- ★ Nepřetržitý záznam AOV – v úsporném režimu 1 snímek za sekundu
- ★ Inteligentní detekce osob a upozornění na poplach
- ★ Nepřetržitě nahrávání v reálném čase 24/7 bez uspávání
- ★ Podpora karet microSD do 256 GB
- ★ Záznam ze 4 kanálů v reálném čase pro sledování více směrů
- ★ Dva typy přívitu pro barevné denní i noční vidění
- ★ Vestavěný reproduktor

Č.	Kategorie	Položka	Parametry / specifikace
1	Systém	Operační systém	Linux
		Současné připojení uživatelé	Současné sledování až 4 uživatelé
		Aplikace	Aplikace pro domácí trh: Doctor Smart; zahraniční aplikace: HiEasy
2	Zpracování obrazu	Procesor	HiSilicon 3516C
		Paměť	128 Mb
		Minimální osvětlení	0,8 lux / F1,4 (barevný režim), 0,3 lux / F1,4 (černobílý režim)
		Objektiv	Pevný objektiv: 4 mm; otočný objektiv PTZ: 4 mm
		Funkce snímáče	Automatické vyvážení bílé (AWB), automatické řízení zisku (AGC), kompenzace protisvětla (BLC)
		Otáčení / náklon	Otáčení 270°, náklon 90°
		Zorný úhel (FOV)	Úhlopříčně 100°
3	Video	Noční vidění	Barevné noční vidění, dva typy přívitu, dosah přibližně 20 m
		Komprese obrazu	H.265 / MJPEF / JPEG
		Více datových proudů	Hlavní stream: 1296P / 15 sn./s; vedlejší stream: 360P / 15 sn./s
		Ovládání IR	IR zapnuto: aktivní noční vidění, automatická detekce IR LED a ICR. IR vypnuto: noční vidění vypnuto, IR LED zhasnuté, ICR trvale v denním režimu.
		Datový tok	Podpora řízení toku CBR/VBR; výstupní datový tok 128–4096 kb/s
		Nastavení obrazu	Nastavitelný jas, kontrast, převrácení a zrcadlení obrazu, zobrazení OSD
4	Zvuk	Vstup	Vestavěný mikrofon –42 dB
		Výstup	Vestavěný reproduktor 8 Ω / 2 W
		Vzorkovací frekvence / bitová hloubka	8 kHz / 16 bitů
		Komprese / datový tok	G711A
5	AI – inteligentní funkce	Detekce osob	Detekce lidských postav pro omezení falešných poplachů
		Detekční oblast	Uživatelsky nastavitelná oblast detekce – sledování pouze vybraných oblastí
		Zvuk chytrých oznámení	Odlíšné zvuky upozornění pro jednotlivá zařízení, aby bylo možné určit, které zařízení spustilo poplach
		Zvuk inteligentní sirény	Možnost nastavit zvuk poplachu jednotlivých zařízení podle situace
6	Síť / frekvenční pásma	Bezdrátové připojení / nastavení sítě	Přidání zařízení naskenováním jeho QR kódu / naskenováním QR kódu aplikace pomocí zařízení
		Pásma 4G	Evropská verze: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Americká verze: LTE-FDD B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41(38)
7	Tlačítka	Tlačítko 1	Tlačítko napájení
		Tlačítko RESET	Dlouhým stisknutím obnovíte tovární nastavení
8	Úložiště	Externí karta TF	Podpora karet microSD (až 256 GB)
		Cloudové úložiště	Podporováno
9	Alarm	Zvukový a světelný alarm	Zvukový a světelný alarm
		Detekce poplachu	Podpora detekce pohybu osob
10	Fyzické parametry	Nabíjecí napětí	DC 5 V ±5 %
		Nabíjení	Solární panely: 2 panely s celkovým výkonem 16 W / rozměry: 236 × 170 mm, 2 ks
		Napájení	Baterie 16 000 mAh
		Spotřeba energie	Pohotovostní režim AOV: 300 μA; při provozu: 400 mA až max. 1,5 A
		Provozní prostředí	Provozní teplota: –10 až +55 °C; provozní vlhkost: <90 %
		Hmotnost	Hrubá hmotnost: bude upřesněna (dle skutečného výrobku)
		Rozměry	285 × 188 × 255 mm/ks
		Obsah balení	Hlavní jednotka 1×, uživatelský návod 1× (solární panel 2×, držák solárního panelu 2× – dle výrobce volitelné příslušenství)