Innotronik

ICH-BC71 / ICH-BC71-4G



Název produktu	**Duální AOV úsporná otočná kamera s nepřetržitým 24/7 záznamem**
Model	**Wi-Fi: ICH-BC71(3MP) / 4G: ICH-BC71(3MP)-4G**
Barva	Bílá
Princip detekce	Detekce osob
Princip fungování	Pokud se v záběru nenachází osoba, zařízení zaznamenává 1 snímek za sekundu; při výskytu osoby se snímková frekvence zvýší na 15 snímků za sekundu.
Hlavní čip	HI3516V610
Snímač	2× CMOS snímač 1/2,9”
Modul 4G (ICH-BC71-4G)	Dostupná evropská a americká verze
Síťový protokol	P2P
Nastavitelný úhel	Pevná kamera: horizontální nastavení 180°; otočná kamera: horizontální otáčení 320°, vertikální otáčení 90°.
Rozlišení	Pevná kamera: 2304 × 1296; otočná kamera: 2304 × 1296
Ohnisková vzdálenost	4 mm @ F1.6
Úhel záběru	Pevná kamera: 83°; otočná kamera: 83° (s možností otáčení)
Kapacita baterie	15600 mAh
Solární panel	8 W
Nabíjecí proud	Až 2000 mA
Noční snímání	K dispozici černobílý a inteligentní režim barevného nočního vidění.
Příkon bílého osvětlení	≤ 2,4 W
Příkon infračerveného osvětlení	≤ 2,4 W
Dosah detekce	0–30 metrů
Provozní teplota	−15 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	0–90 % RH
Spotřeba v pohotovostním režimu	Přibližně 0,18 W
Spotřeba při provozu	Ve dne ≤ 1,4 W; v noci ≤ 3,5 W
Stupeň krytí	IP66
Rozměry balení	261 × 212 × 172 mm
Hmotnost balení	2 kg (včetně 8 li-ion baterií typu 18650)